

TORO

Count on it.

Debris Blower 400, 600 & 800



TORO Count on it.

全部きれいに

厄介な清掃作業はおまかせ。Toro® のブロアがお引き受けします。PTO 駆動モデル、エンジン搭載モデル、必要なモデルがあります。しかも、ユニバーサルコネクションが付いているので、ほとんど全てのトラクタに取り付けることができます。さらに、6 mm 厚の鋼フレームを使ったToroデザイン。耐久性が違います。

ブロア 400

- 毎分の送風量は 162 m³ 以上
- 540 PTO 駆動

ブロア 600

- 毎分の送風量は 251 m³ 以上
- 540 PTO 駆動

ブロア 800

- 毎分の送風量は 183 m³ 以上
- エンジン搭載



**Count on
Convenience**

リモートコントロール

ブロア 800 はリモートコントロール付き。風向と風量（スロットル）を運転席から自由に調整することができますから、作業が一層容易になります。





一本の小枝も残さず

落ち葉、小枝、松葉、刈りカスなど、ブロアの出番は案外多いもの。必要なときにタイミング良く使えて確実に仕事をこなしてくれるのがToroのブロアです。PTOタイプは2機種で最大送風量は毎分250 m³以上。ブロア800はエンジン搭載モデルで、最大送風量は毎分183 m³です。どのモデルでも、地表面の高さからまとまりの良い風を直接噴出しますから、落ち葉などを真っ直ぐに遠くまで飛ばすことができますし、トラクタの運転席に座ったままで、噴出口を180°回転させることができます。ブロア800では、風向調整とスロットル調整のできるリモートコントロールが付属しています。



後ローラと、ファンの真下にある斜角付きスキッドプレートがターフを保護します。



400と600に採用している空気タイヤ式キャスター。スムーズな芝面追従を実現します。800では大型のハイフローテーション・タイヤとトーション・アクスルがエンジン重量を適切に分散しています。

ブローア 400, 600 & 800 の主な仕様

	400	600	800
駆動部			
動力源:	25 PTO hp 可能なトラクタ, 3点ヒッチと540 PTO必要	25 PTO hp 可能なトラクタ, 3点ヒッチと540 PTO必要	17.2 kW (23 hp) Kohler® Command Pro® エンジン
ベルト駆動部:	4-3VX	4-5VX	4-3VX335, 伝動比: 1.78:1
ファン			
タイプ:	8枚羽根, 放射状	8枚羽根, 放射状	8枚羽根, 放射状
送風量:	162 m ³	252 m ³	185 m ³
回転速度:	1850 rpm @ 540 PTO 入力	1173 rpm @ 540 PTO 入力	2000 rpm
送風口面積:	452 cm ²	645 cm ²	452 cm ²
外径:	61 cm	91 cm	61 cm
センターディスク直径:	41 cm	69 cm	41 cm
ハウジング			
構造:	10 & 12 ゲージ鋼による スプリット構造	10 & 12 ゲージ鋼による スプリット構造	10 & 12 ゲージ鋼による スプリット構造
高さ調整:	0-4 cm 1.3 cm 刻みで調整可能	0-4 cm 1.3 cm 刻みで調整可能	昇降機構により清掃作業時と 移動走行時とを切り替え
シュートの調整:	180° 切り替え, スプリング式 レバーによる	180° 切り替え	180° 切り替え, 伝動アクチュエータにより リモートコントロール
地表追従			
ホイール/タイヤ:	13 x 5-6 空気充填ゴムタイヤ を2本装備	13 x 5-6 空気充填ゴムタイヤ を2本装備	溶接型押しスチール製ホイール, ターフトラック 20 x 10-8 4 プライタイヤ
ローラ:	41 x 10 cm	41 x 10 cm, 20 x 10 cm	
ターフ保護:	ファンハウジング下に斜角 プレート, フロート式 デフレクタシュート	デフレクタシュート下に 斜角プレート	ファンハウジング下に斜角プレート フロート式 (衝撃吸収リンク付) デフレクタシュート
地上高:	トラクタの3点ヒッチと キャストホイールによる	トラクタの3点ヒッチと キャストホイールによる	ヒッチの高さ, クレビス調整 および回転位置による
寸法と重量			
全長:	81 cm	125 cm	218 cm
全幅:	137 cm	150 cm	158 cm
全高:	107 cm	117 cm	102 cm
全重:	216 kg	227 kg	331 kg
規格認証:			
保証:	2年間		

TORO® のプロフェッショナルなサービス

Toro ファイナンス

柔軟な資金調達プランをご提案。用途に合わせて有利なローンをご利用ください。

Toro 純正パーツ

設計通りの最高の性能を維持するのに不可欠な純正部品をインターネットで確認できます: www.Toro.com/partsviewer.

Toro トレーニング

Toro テクニカル・サービス・スクールを代理店で主催しています。またインターネットを通じてオンラインの教習プログラムをいつでも利用することができます: Toro.com および ToroNSN.com をご利用ください。

Toro 散水コントローラ緊急対応プログラム

制御システムの万一の不具合に即応するマザーボード緊急交換サービス。最悪の事態にもダウンタイムを最小限度に抑える頼もしい味方、Toroは安心のパートナーです。
+1 909 785 3630

Toro NSN

散水用セントラル・コントローラを対象にした業界初の24時間のサポートサービス。ちょっとした疑問から緊急時のトラブルシューティングまで、いつもあなたのために待機しています。
カナダ、メキシコ、中南米: +1 325 673 8762
ヨーロッパ、中近東、アフリカ: +32 (0) 14 56 29 33
オーストラリア、アジア太平洋: +61 7 3268 2154

掲載されている製品はこの資料製作時点のものです。

実際に販売される商品は本書に記載した内容と異なる場合があります。

©2004 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196

J Part No. 200-2526 . Printed in U.S.A.

www.toro.com



Count on it.