

TORO

Count on it.

Greensmaster® 步行型芝刈機



TORO Count on it.

更に続く 伝説

グリーンズマスター歩行型
芝刈機

- ・ 独自の個性をもった5種類
のモデル
- ・ 刈り幅は 46-66 cm
- ・ 静粛性の高い Kawasaki®
OHV エンジン
- ・ 業界で最も低い刈高を実
現

あなたのパーフェクトなグリーン管理のために、私たちにできることは何か。それがToro®の最重要事項です。私たちの答えは世界最高のグリーンモアを作ること。ベストコンディション作りの5種類のユニークなツール、どんなグリーンでも優れた性能を発揮するモア、それが私たちの答え、グリーンズマスター (Greensmaster®) です。



**Count on
Performance**

完璧なバランスの中で

重心を前寄りにしているため、オペレータの動作による刈りへの悪影響が抑えられています。また、芝への食い込みが深く、直進性能が高いのが特長。刈りむらのない滑らかなカットにより、草種本来の良さがよく表れた素晴らしいグリーンを作ります。





ビッグ5

一つとして同じグリーンはありません。伝統に輝くグリーンズマスター 1000 の刈り、新品種を思い切り低刈りできるフレックス 21。あなたが必要とする刈りを実現できるマシンがあります。



500

- ・フリーフロートカッティングヘッド
- ・刈り幅は53.3 cm



800

- ・優れた芝面追従と細身で美しいストライプ刈り
- ・刈り幅は 46 cm



1000

- ・業界で最もポピュラーなグリーンモア
- ・刈り幅は53.3 cm



1600

- ・エプロン、ティーなどのフォーマルなターフに最適
- ・刈り幅は 66 cm



フレックス 21

- ・抜群の芝面追従性能と鮮やかなカット
- ・刈り幅は53.3 cm



革命児 フレックス 21

Toro® Greensmaster® フレックス 21 より速く、しかも均一に刈ることのできるマシンは存在しません。デュアルアクシス・サスペンションとフレキシブル駆動シャフトが実現する、全方位追従。前後左右すべての方向にヘッドが傾きます。下刃の角度が変化しないので、使っているうちに刈り上がりが変わることがありません。ベントグラスもバミューダグラスも、そしてウルトラドワーフと言われる新品種の数々を見事に刈り上げます。



使いやすさが 違います

望み通りに刈ることが驚くほど簡単になりました。グリーンズマスターフレックス 21 に採用しているデュアルファンクション・レバーは、走行とリール回転の制御を1本のレバーで自在に行うことができます。ドラムにはテーパ加工が施してあるのでオーバーラップマークは事実上完全になくなりました。また、ベアリングは完全シール式ですからグリスアップ作業が全く不要。当然、グリーンにグリスを落とすこともありません。



カッティングユニットと駆動ユニットとの接続はボルト2本。保守整備も簡単です。



前後のローラの距離はわずか 21 cm。芝削りをほとんど完全に解消しています。



リールとベッドナイフの調整は簡単なクリック操作。



駆動シャフトがしなるので、カッティングユニットが左右にも傾きます。



自在な操作を実現しているデュアルファンクション・レバー。



ご近所にも配慮して

ささやくように静かな2.8 kW (3.7 hp) Kawasaki® OHV エンジン。オペレーターだけでなく、周囲の人々にも評判です。使う人の聴覚を保護するだけでなく、例えば住宅街に隣接しているようなゴルフ場でも、早朝から仕事ができます。整備ポイントへのアクセスが良いのは整備士にうれしい。しかもギアボックスや駆動ベルトへのグリス注入の必要がないので、グリーンを汚す恐れもありません。



人の動きを十分に研究して作られたループハンドル。調整は簡単、工具不要です。

アクセサリ

コースに合わせて様々な使い方ができるように、各種のアクセサリを用意しています。

ベッドナイフ各種



ローラ各種



ローラ・スクレーパ



グルーミング・リールとブラシ



ブルーム・キット



照明キット



この他に：クリップ・キット、アワーメータ・キット、サッチング・キット

イージーライド

グリーンからグリーンへの移動に非常に重宝するのがトランスプロ (TransPro™) トレーラ。グリーンモアの精密な調整を狂わせず、安全に運びます。トランスプロ80はグリーンズマスター芝刈機を1台運ぶことができ、フラットな歩み板でもレール・キットを取り付けても使えます。トランスプロ100は2台のマシン（但し1600は1台のみ）を運ぶことができ、能率アップに貢献します。



Greensmaster® 歩行型芝刈り機の主な仕様

エンジン

モデル：Kawasaki,® 4 サイクル
定格：2.8 kW (3.7 hp)
排気量：124 cc
燃料：無鉛ガソリン
冷却：空冷式

走行速度

刈り込み時：5.6 km/h; GR500: 6.1 km/h
移動走行時：8.5 km/h

重量

500：84 kg
800：92.3 kg
1000：94.3 kg
1600：104 kg (移動用タイヤを含まず)
フレックス 21：108 kg

カッティングユニット

500

構造：走行ユニットやキャッチャーから独立。直径 8.9 cm
リール：9 枚刃
刈高：3.2-17.5 mm; オプション下刃で 2.0 mm まで可能
刈幅：53.3 cm
クリップ周期：5.0 mm
ベッドナイフとリールの調整：2 本のボルトでリールを上下させて調整する
後ローラ：フルローラ, 直径 5.1 cm
前ローラ：標準鋳鉄製溝付き Wiehle®標準

800

構造：炭素鋼ブレード
リール：11 枚刃
刈高：2.0-25.4 mm
刈幅：45.7 cm
クリップ周期：4.1 mm
ベッドナイフとリールの調整：左右のクリックネジで下刃を上下させて調整する
前ローラ：アルミ製溝付き, 直径 5.1 cm

1000

構造：炭素鋼ブレード
リール：11 枚刃, オプションとして 8 枚刃
刈高：2.0-25.4 mm
刈幅：53.3 cm
クリップ周期：11 枚刃: 4.1 mm; 8 枚刃: 5.8 mm
ベッドナイフとリールの調整：左右のクリックネジで下刃を上下させて調整する
前ローラ：アルミ製溝付き, 直径 5.1 cm

1600

構造：炭素鋼ブレード
リール：8 枚刃
刈高：3.2-38.1 mm
刈幅：66 cm
クリップ周期：5.8 mm
ベッドナイフとリールの調整：左右のクリックネジで下刃を上下させて調整する
前ローラ：アルミ製溝付き, 直径 5.1 cm

フレックス 21

構造：高強度鋼, 低合金鋼
リール：11 枚刃, オプションとして 8 枚刃
刈高：1.6-19.1 mm
刈幅：53.3 cm
クリップ周期：11 枚刃: 4.1 mm;
8 枚刃: 5.8 mm, クリップキット装着時: 3.5 mm または 6.4 mm
ベッドナイフとリールの調整：左右のクリックネジで下刃を上下させて調整する
後ローラ：アルミ製フルローラ, 直径 5.1 cm
前ローラ：アルミ製溝付き, 直径 6.4 cm

規格認証：ANSI B71.4-2004, および CE 認証 (所定のキットを搭載)
製品保証：2年間

TORO®のプロフェッショナルなサービス

Toro ファイナンス

柔軟な資金調達プランをご提案。用途に合わせて有利なローンをご利用ください。

Toro 純正パーツ

設計通りの最高の性能を維持するのに不可欠な純正部品をインターネットで確認できます：www.Toro.com/partviewer。

Toro トレーニング

Toro テクニカル・サービス・スクールを代理店で主催しています。またインターネットを通じてオンラインの教習プログラムをいつでも利用することができます：Toro.com および ToroNSN.com をご利用ください。

Toro 散水コントローラ緊急対応プログラム

制御システムの万一の不具合に即応するマザーボード緊急交換サービス。最悪の事態にもダウンタイムを最小限度に抑える頼もしい味方、Toroは安心のパートナーです。
+1 909 785 3630

Toro NSN

散水用セントラル・コントローラを対象にした業界初の 24 時間のサポートサービス。ちょっとした疑問から緊急時のトラブルシューティングまで、いつもあなたのために待機しています。
カナダ、メキシコ、中南米：+1 325 673 8762
ヨーロッパ、中近東、アフリカ：+32 (0) 14 56 29 33
オーストラリア、アジア太平洋：+61 7 3268 2154

掲載されている製品はこの資料製作時点のものです。

実際に販売される商品は本書に記載した内容と異なる場合があります。

©2004 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196

J Part No. 200-2506. Printed in U.S.A.

www.toro.com



Count on it.