

**TORO** Count on it.

# ProPass™ 200

## 特長

**正確** - 薄まきから厚まきまで、色分けされたセッティングによりいつも正確な散布。毎回同じ設定を再現でき、エッジの立ったきれいな散布になる。

**オプションとして無線リモコン** - 散布中にリアルタイムで調整が可能な無線リモコンは、ン変更や変更が簡単な上、設定を保存しておくので非常に便利。ベース・モデルには有線リモコンを標準装備。

**むらなく一定の散布：超薄まきから超厚まきまで** - まき幅 2.74 m から 10.67 m まで、特許取得の「ドロップ・ゾーン」スライド調整により均一な散布を実現。

**高信頼性** - ローメンテ仕様。洗浄しやすく、耐久性に優れた頼もしい働き手。

**多様性** - ツイン・スピナー仕様から 180 度旋回式クロス・コンベア仕様へ、工具を一切使用せず、ごく短時間で変更が可能。

**選べる便利さ** - 車両搭載方式とトレーラ牽引方式、専用エンジン油圧方式と車両油圧装置による駆動方式、第 5 ホイール牽引方式も可能。

## その設定で大丈夫？ 設定一発、迷う必要はありません。

プロパス 200 シリーズは、様々な散布を一台で行えるスピナー方式の目土散布装置です。設定散布の種類によって設定が色わけ表示されていますから、非常に分かりやすく、いつも同じ設定ができ、そして散布はダस्टイングといわれる超薄まきからコアリングの穴埋めに使う超厚まきまで、むらのない均一な仕上がりを実現しています。牽引タイプは 4 輪ウォーキング・ビーム方式を採用し、踏圧がきわめて小さいので非常に繊細なターフにも安心です。様々なタイプと仕様から、お客様のニーズ、お手持ちの車両の種類、予算などに合わせてお選びいただけます。一台ですべてができる目土散布装置をお探しなら、プロパス 200 しかありません。



車両搭載タイプ  
- 牽引車両の油圧装置により駆動  
- 不使用時には専用スタンドに保管

トレーラ牽引タイプ  
- シャーシと 4 輪ウォーキング・ビーム・サスペンションの組み合わせ  
- 11 馬力のエンジンによる油圧駆動または牽引車両の油圧装置による駆動

# ProPass™ 200 の主な仕様



プロパス 200, モデル 44701 / プロパス 200 ワイヤレス, モデル 44700*			
<b>概要</b>	ホッパー容量: 平積み: 0.54 m <sup>3</sup> 山積み: 0.71 m <sup>3</sup> 操作方法: 標準装備または無線リモコン ベルト: 加硫ゴム製シームレス (縫い合わせ目や釘による接続箇所をもたない) 油圧パワー・パック (オプション) 8.2 kW (11 hp) エンジン クロス・コンベア/スイベル・キット・アセンブリ (オプション) : クロス・コンベアは 180° 回転可能		
<b>重量</b>	ベース・モデル: 248 kg 牽引式シャーシ: 218 kg トラック・マウント・キット: 41 kg ツイン・スピナー: 63.5 kg トラック・マウント保管用スタンド: 29.5 kg 油圧パワー・パック・エンジン: 100 kg (乾燥重量) クロス・コンベア/スイベル・キット・アセンブリ: 63.5 kg		
<b>シャーシ搭載用 タイヤ</b>	60 cm x 32.5 cm x 30 cm, 4 プライ サスペンション: 4 輪ウォーキング・ビーム		
<b>寸法</b>	<b>牽引タイプ</b> 長さ: 3.4 m 高さ: 1.4 m 幅: 1.7 m ユニットの総重量: 531 kg 積載可能重量: 905 kg	<b>トラック・マウント・タイプ</b> 長さ: 1.98 m 高さ: 1.4 m 幅: 1.7 m ユニットの総重量: 355 kg 積載可能重量: 905 kg	<b>クロス・コンベア搭載仕様</b> 幅: 1.7 m ベルト幅: 203 mm シームレス
<b>牽引車両に必要な 性能</b>	牽引可能重量: 1550 kg トング重量 136 kg		
<b>油圧系統</b>	最小流量 23 l/min @ 138 Bar 最大流量 38 l/min @ 190 Bar		
<b>製品保証</b>	2 年間限定保証。詳細についてはオペレーターズマニュアルを参照のこと。		
<b>CE 規格への対応</b>	CE 規格適合、EU内での販売使用が可能。		

©2010 The Toro Company

8111 Lyndale Ave. S.,  
Bloomington, MN 55420-1196.

仕様は変更される場合があります。詳細は Toro  
ディストリビュータにおたずねください。

Printed in the USA.

J 200-4407



本社 / 大阪府茨木市沢良直西4丁目15-8 TEL0726 (32) 5861 (代) FAX0726 (35) 3203  
東京支店 / 千葉県八千代市村上4479-8 TEL 047 (481) 6081 (代) FAX 047 (481) 6082

直営営業所	静岡営業所	四国営業所
中部営業所	岡山営業所	埼玉営業所
山口営業所	徳島営業所	
仙台営業所		