

TORO Count on it.

Reelmaster® 3100-D DPA カuttingユニット搭載機

特長

DPA カuttingユニット

- ・ 鑄鉄製およびアルミ鑄造フレームを採用した、高精度なCuttingユニットですから、何度も調整しなおす手間がありません
- ・ DPA は刃合わせが簡単なうえ、刃の全長にわたって一定の調整ができます
- ・ EdgeMax® ベッドナイフとオーステンパー硬化処理リールのコンビネーションは、切れ味が長持ちし、刃先の磨耗を減らします

オプション:

- ・ 刈り幅 68.6 cm および 81.3 cm (27" & 32") のCuttingユニット
- ・ 刃数は 5, 8, および 11 枚
- ・ 刈りかすをきれいに分散させる後ローラ・ブラシ
- ・ 集草バスケット

ベストがさらに良くなった!

業界最高の3連トリマーのために、あの DPA (デュアル・プレジジョン・アジャストメント) Cuttingユニットが登場しました。DPA Cuttingユニットは、刈り跡はおどろくほどきれいなだけでなく、一回の調整で長時間の刈り込みが可能で磨耗しにくいのが特長。この最高のCuttingユニットを、あのリールマスター 3100-D に搭載し、オプションのサイドワインダー (Sidewinder™) 機能と組み合わせれば、応用性も刈り込み品質も、これ以上のものではありません。



Reelmaster® 3100 主な仕様



	リールマスター 3100-D, モデル 03170	リールマスター 3100-D, モデル 03171 / サイドワインダ装着機		
エンジン	Kubota® 液例ディーゼル, 3気筒, 16 kW (21.5 hp) Net @ 2500 RPM. 排気量1123 cm ³ . 潤滑はオイル容量 3.3 リットルの加圧潤滑方式による。ヘビー・デューティー仕様のラジアル・シール・エア・クリーナを装備。燃料フィルタ/水セパレータは透明容器。			
構成	リア・エンジン・フロント・オペレータ構成。ラジエターは機体後部に搭載。2柱式横転保護バー (ROPS) とシートベルトを標準装備。			
燃料タンク容量	28 リットル: 2008 モデルは B-20 バイオディーゼル対応 (バイオディーゼル20% と 通常軽油 80% の混合まで)。			
走行方式	直並列油圧走行回路により、刈り込み時と移動走行時の両方で常時3輪駆動。油圧無段変速装置により、前進・後退とも無段変速走行。油圧無段変速装置のオイル量は23リットル。			
走行速度	刈り込み: 0-10 km/h; 移動走行: 0-14 km/h 後退走行: 0-6 km/h			
制御装置類	前進・後退用走行ペダル, 刈り込み/移動走行切り替えレバー, 手動式駐車ブレーキ, イグニッション・キー・スイッチ, チルト・ステアリング・ロック, PTO スイッチ, スロットル, カuttingユニット昇降用ジョイスティック (サイドワインダ搭載機においてはカuttingユニットの左右移動もこのレバーで制御する), 移動走行時カuttingユニット固定装置, リール速度・バックラップ速度制御ノブ。			
計器類	アワーメータ, 燃料計, 集合警告灯 (グローブラグ, 充電警告灯, エンジン・オイル圧低下警告灯, 冷却水温度警告灯 (オーバーヒート時緊急停止機能付き))。			
電気系統およびインタロック	12 V, 585 CCA@-18° C, 40 A, 整流器レギュレータユニット付き。走行ペダル, オペレータ着席スイッチ, PTO 入切, カuttingユニット刈り込み移動走行切り替え安全インタロック・スイッチ。			
タイヤ	前: 20 x 10-12, 4 プライ・ターフ・トラック・タイヤ。後: 20 x 12-10			
フレーム	成形鋼, 溶接鋼, 管鋼。			
ブレーキ	油圧ダイナミクス常用ブレーキ, 駐車ブレーキ			
ステアリング	チルト機能付きパワー・ステアリング			
全体寸法	トラック幅: 140 cm ホイールベース: 142 cm 全高: 180 cm (ROPSを含む) 移動走行時幅: 203 cm (刈り幅 183 cm の場合) 移動走行時幅: 234 cm (刈り幅 216 cm の場合) 全長: 248 cm カuttingユニット搭載時の概算重量: 844 kg			
運転音	オペレータの耳の位置で: 82 dBA 距離 7.6 m: 69 dBA 距離 15.2 m: 64 dBA			
音圧レベル	96 dBA (ISO 11094 による) [不確定値 (k) = 1 dBA]			
振動レベル	0.49 m/sec ² (EN 836 による)			
カuttingユニットの構成	固定位置での使用。	オペレータの操作により、カuttingユニットが中央位置から左右に±30 cm 移動する: 無段階制御で総移動距離は 61 cm。		
カuttingユニットのオフセット	刈り幅 72" (183 cm) のとき 7.6 cm 刈り幅 85" (216 cm) のとき 25 cm	刈り幅 72" (183 cm) のとき最大 38 cm。 刈り幅 85" (216 cm) のとき最大 56 cm。		
規格認証	ANSI B71-4 - 1999 および CE 規格に適合。			
製品保証	2年間限定保証: 詳細についてはオペレーターズマニュアルを参照のこと。			
DPA カuttingユニット 5 枚刃 DPA 69 CM (27") 03180; 8 枚刃 DPA 69 CM (27") 03181; 11 枚刃 DPA 69 CM (27") 03183; 8 枚刃 DPA 81 CM (32") 03182				
タイプ	油圧駆動型, バランス調整済, 直径 17.8 cm (7") リール。各カuttingユニットは3つの取り付け位置のどこにでも取り付け可能。			
リール刃のオプション	5, 8 および 11 枚刃: 68.6 cm (27") カuttingユニット。8 枚刃: 81.3 cm (32") カuttingユニット。			
刈高範囲	フローティング位置における標準的な刈高範囲は 9.5~44 mm, 固定位置における刈高範囲は 13~67 mm。ヘビーデューティ溝付き Wiehle® ローラと前ローラ・ブラケット (オプション) を装備すると、フローティング位置における最大刈高 76 mm (概算値) の設定が可能。			
刈幅	183 cm (72"), または 216 cm (85") (使用するカuttingユニットによる)			
クリップ周期/バックラッピング	手動設定式リール速度調整により、クリップ周期の調整が可能。機能を標準装備。			
ベッドナイフとリールの調整	ベッドナイフとリールの調整はデュアル・ポイント・アジャストメント (DPA) 方式。			
ローラ	カuttingユニット後部にはフル・ローラを標準装備。前ローラはオプション: フル, 溝付き, セクショナル, 芝削り防止タイプ (固定モードで使用する場合)			
DPA カuttingユニットのオプション				
パーチカutting・リール	03184	パーチカutting・リール 69 cm (27") (DPA 用)		
ベッドナイフ	114-9388	標準装備品 (製造時) は 69 cm (27")。	114-9389	標準装備品 (製造時) は 81 cm (32")。
	112-8910	69 cm (27") EdgeMax™ ベッドナイフ	112-8956	81 cm (32") EdgeMax™ ベッドナイフ
	114-9390	69 cm (27") ヘビーデューティ・ベッドナイフ	114-9391	81 cm (32") ヘビーデューティ・ベッドナイフ
	119-0618	69 cm (27") 先長低刈り用ベッドナイフ	119-0619	81 cm (32") 先長低刈り用ベッドナイフ
	後ローラ・ブラシ	03186	RM3100 69 cm (27") 後ローラ・ブラシ・キット	03187
BIMINI キャンヴァス	モデル 30358			



掲載されている製品はこの資料製作時点のものです。*仕様および設計は予告なく変更される場合があります。リールマスター 3100-D は米国ウィスコンシン州の ISO 9002 認証工場で製造されています。実際に販売される製品とは多少異なる場合があります。

©2010 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196
J Part No. 200-4434. Printed in U.S.A. www.toro.com

● 直輸入・卸・販売 ●
GYM **ゴルフ場用品株式会社** TORO
本社/大阪府茨木市沢良直西4丁目15-8 TEL:0726(32)5861(代) FAX:0726(35)3203
東京支店/千葉県八千代市村上4-479-8 TEL:047(481)6081(代) FAX:047(481)6082

直営営業所
静岡営業所 TEL 0538(43)8361 四国営業所 TEL 0877(49)3961
中部営業所 TEL 056(8)15861 福岡営業所 TEL 092(962)1331
岡山営業所 TEL 086(281)3000 埼玉営業所 TEL 048(720)7712
仙台営業所 TEL 022(962)9133